

Instucties bestellen EO DIN-koppelingen

Voorbeeld: GE 19 Z S R3/8 ED CF

Type

Code voor het type of model

Buitendiameter buis

Voorbeeld:
19 > 19mm diam.

Series

LL	Extra licht
L	Licht
S	Zwaar

PSR/DPR/EO-2 versie

(blank) PSR/DPR/D
Snijring D voor LL-serie en messing progressieve
DPR ring voor roestvaststaal. Progressieve stop ring
PSR voor staal.

Z EO-2

Koppeling materiaal/coating

CF	Chroom 6 vrij
71	Roestvaststaal
MS	Messing
(blank)	Staal, zwart gefosfateerd (speciaal)

Montage

OMD	Zonder moer en knelring, maar inclusief alle andere onderdelen zoals afdichtingen.
X	Alleen de body, zonder moer, ring, afdichting of andere onderdelen.

Afdichting materiaal

NBR	Nitril rubber (codering achterwege laten bij stalen en messing koppelingen.)
VIT	Fluorocarbon FKM (codering achterwege laten bij roestvaststalen koppelingen)

Schroefdraad

Type	
M...	Metrisch recht
M..KEG	Metrisch conisch
R...	BSPP (recht)
R...KEG	BSPT (conisch)
...UN/UNF	SAE (recht)
...NPT	NPT (conisch)

Maat

Geen maat: standaard draad

Voorbeeld:
1/2 1/2"
(Alleen zichtbaar op spring maten)

Afdichting

(blank)		standaard afdichting
	ISO 6149	O-ring
	M/R	Schroefdraadverbinding
	M/R KEG	Conische draad
	UN/UNF	O-ring
	NPT	Conische draad
ED	M/R	Eolastic soft seal
KD	WH/TH	VIT, fluorcarbon afdichting
KDS	WH/TH	NBR, nitril rubber